

Katalog



Catalog

Kommunaltechnik Environmental Machines



2022



Baumstumpfräsen - Buschhacker - Grabenfräsen - Laubladegebläse
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

www.agrokom.de

Inhalt / Content

Baumstumpffräsen / Stump Cutters

F 360 SW	6
F 460	8
F 460 I	10
F 500 H	12
F 500 HR	14
P 38 EFI	16
P 56 RX	18
FZ 465	20
FZ 500	22
FZ 560 T	24

Buschhacker / Wood Chipper

LS 65	26
LS 95	28
LS 95 ES	30
LS 95 A	32
LS 100/27 CB	34
LS 160 PB	36
LS 160 PPB	38
LS 160 DWB	40
LS 160 PPBS	42
LS 160 DWBS	44
LS 160 AB	46
LS 160 P Track	48
LS 160 DW Track	50
LS 95 T	52
LS 160 T	54
LS 160 TT	56
LS 200 T	58

Grabenfräsen / Trenchers

TR 50/6,5	60
TR 50/7	62
TR 60 HC	64
TR 120 HI	66
ATR 90	68

Laubladegebläse / Leaf Vacuums

VL 300	70
VD 445	72
VD 500 P	74
Fräsmesser / Blades	76
Anhänger / Trailers	77
KOHLER Motoren / Engines - zu LASKI Maschinen	78

Kommunaltechnik

Environmental Machines



LASKI Firmenprofil / Company profile



Firmenareal, Firma LASKI, s.r.o. 2020 / LASKI, s.r.o. Company Premises 2020

Die Firma **LASKI**, s.r.o. wurde 1992 gegründet und spezialisierte sich auf die Produktion von Maschinen, die für den gewerblichen Kommunaldienst bestimmt sind, und den Verkauf von Verbrennungsmotoren.

Die Hauptprodukte sind insbesondere Baumstumpffräsen, Buschhacker, Grabenfräsen und Laubsauger.

Das Unternehmen vertreibt Kohler- und Lombardini-Motoren und andere Ausrüstung, wie Rasensodenschneider.

LASKI produziert und entwickelt in der Tschechischen Republik und exportiert seine Produkte in 55 Länder weltweit, wie Australien, Chile, Indien, Russland, USA und insbesondere in die EU.

Der Exportumsatz des Unternehmens erreicht rund 90 % der Gesamtleistung. LASKI Produkte erfüllen alle geltenden Umweltauflagen, EU-Normen, Verordnungen und Richtlinien und seit kurzem auch zum US EPA Certificate of Conformity.

The company **LASKI**, s.r.o. was founded in 1992 and its main activities are currently focused on production of machines designed and intended for municipal services on a professional basis and sales of combustion engines. Its principal products are especially stump cutters, chippers, shredders, trenchers and leaf blowers. The company is also engaged in sales of the Kohler and Lombardini engines or other equipment, such as turf cutters etc. Its manufacturing plant is located in the Czech Republic and the Laski products are exported to 55 countries worldwide, such as Australia, Chile, India, Russia, USA and in particular to the EU states. The company's export sales reach about 90 % of its total output. At the same time the Laski products conform to all applicable environmental requirements, EU standards, regulations and directives and recently also to the US EPA Certificate of Conformity.

AgroKom ist seit 2006 Generalimporteur der Firma **LASKI** in Deutschland. Bereits in 2009 wurden wir zum Umsatzstärksten **LASKI** Vertriebspartner weltweit.

Wir sind stolz darauf, in diesem erfolgreichen Team unseren Beitrag zu leisten und geben täglich unser Bestes im Dienst am Kunden.

www.agrokom.de

Fertigung / Manufacture

Bei LASKI entwickeln und fertigen wir Kommunalmaschinen. Jede Maschine durchläuft hier einen Prozess vom Ideendesign über 3D-Prototyp im Computer, Zeichnungsdokumentation, Materialaufteilung, Bearbeitung, Schweißen, Sandstrahlen, Lackierung, Endmontage nach Prüfung.


The company LASKI has been focused on development and production of machines designed and intended for municipal services. Every machine here undergoes the process as from its primary idea and initial layout, through a prototype in 3-D design, drawing documentation, raw material parting, welding of parts, sand blasting and surface finish treatment to final assembly and testing.



Endgültiges layout / Initial layout




CAD Konstruktion / CAD designing



Fertigung / Manufacture



CNC Bearbeitung / CNC machining



Roboter Schweißanlage / Robotic welding



Pulverlackierung / Powder painting



Montage / Assembly



P 56 RX Feldtest / P 56 RX at field tests

F 360 SW

Baumstumpffräse
Stump Cutter



Video



145 kg



300 mm



www.agrokom.de

Baumstumpffräsen / Stump Cutter

Leichte handgeführte Baumstumpffräse. Der max. Baumstumpfdurchmesser ist eigentlich unbeschränkt (Empfehlung bis zu 300 mm). Durch einen Drehkranz wird das Fräsen wesentlich erleichtert. Das gebremste Fahrgestell unterstützt die hohe Stabilität der Maschine beim Einsatz. Der Drehkranz und eine Gesamtbreite von nur 650 mm machen auch sehr beengte Arbeitsbereiche zugänglich.

This stumpgrinder is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	F 360 SW/11	F 360 SW/14
Art.Nr.: / Code	F-230 501	F-230 500
Art. Nr. mit Anlasskupplung / Code - with starting clutch	F-230 502 (F 360 SWC/11)	-
Länge / Length	1800 mm (transp. 1300 mm)	1800 mm (transp. 1300 mm)
Breite / Width	650 mm	650 mm
Höhe / Height	1200 mm (transp. 1140 mm)	1200 mm (transp. 1140 mm)
Gewicht / Weight	145 kg	145 kg
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	120 mm	120 mm
Fräsbreite / Cutting width	800 mm	800 mm
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	HONDA GX 390 8,7 kW (11,7 PS/HP)	KOHLER CH 440 10,4 kW (14 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



F 4 6 0

Baumstumpffräse Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm

www.agrokom.de



Handgeführte Baumstumpffräse mit elektrischem Fahrtrieb (Option). Der max. Baumstumpfdurchmesser ist eigentlich unbeschränkt (Empfehlung bis zu 800 mm). Durch einen Drehkranz wird das Fräsen wesentlich erleichtert. Das gebremste Fahrgestell unterstützt die hohe Stabilität der Maschine beim Einsatz. Der Drehkranz und eine Gesamtbreite von nur 780 mm machen auch beengte Arbeitsbereiche zugänglich.

This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 800 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 750 mm (780mm for F-460 E/27) makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

BAUMSTUMPPFRÄSE / STUMP CUTTER	F 460/18	F 460 E/27
Art. Nr.: / Code	F-000 050	F-000 060
Art.Nr. mit Ogura-Kupplung / Code - with Ogura clutch	-	F-000 063 (F 460 EC/27)
Länge / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Breite / Width	750 mm	780 mm
Höhe / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Gewicht / Weight	205 kg	230 kg
Antrieb / Travel	-	12V - 0,3 kW
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	200 mm	200 mm
Fräsbreite / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	14,2 kW (19 PS/HP)	18,6 kW (25 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



F 4 6 0 I

Baumstumpffräse Stump Cutter



Video



800 mm



230 kg



www.agrokom.de

Handgeführte Baumstumpffräse mit Kohler EFI Einspritzmotor und elektrischem Fahrtrieb (Option). Der max. Baumstumpfdurchmesser ist eigentlich unbeschränkt (Empfehlung bis zu 800 mm). Durch einen Drehkranz wird das Fräsen wesentlich erleichtert. Das gebremste Fahrgestell unterstützt die hohe Stabilität der Maschine beim Einsatz. Der Drehkranz und eine Gesamtbreite von nur 780 mm machen auch beengte Arbeitsbereiche zugänglich.

This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 800 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 750 mm (780mm for F-460 E/27) makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	F 460 I	F 460 EI
Art.Nr.: / Code	F-000 054	F-000 064
Art.Nr. mit Fräsradbremse / Code - with cut-wheel brake	F-000 053	F-000 067 (F 460 EI+Brake)
Art.Nr. mit Ogura-Kupplung / Code - with Ogura clutch	-	F-000 065 (F 460 EIC)
Art.Nr. mit Heavy Duty Luftfilter und ECH 749 (19,8kW) / Code - with air filter for heavy duty operation	-	F-000 069 (F-460 EI HD)
Länge / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Breite / Width	750 mm	780 mm
Höhe / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Gewicht / Weight	205 kg	230 kg
Antrieb / Travel	-	12V - 0,3 kW
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter planum / Under ground	200 mm	200 mm
Arbeitsbreite / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	KOHLER ECH 730 17,2 kW (23 PS/HP)	KOHLER ECH 730 17,2 kW (23 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



F 500 H

Baumstumpffräse Stump Cutter



Video



775 kg



1000 mm



www.agrokom.de

Hydraulisch angetriebene Vierrad Baumstumpffräse. Ein klappbarer Bedienstand mit Sicherheitscheibe ermöglicht unmittelbare Kontrolle über den Fräsvorgang mit maximalem Arbeitsschutz und hohem Bedienkomfort. Auf Kundenwunsch kann die vordere Achse auch mit Zwillingsbereifung ausgerüstet werden. Eine Minimalbreite (nach Abnehmen der äußeren Räder) von 890 mm macht auch beengte Arbeitsbereiche zugänglich. Die Maschine ist mit einem sparsamen Einspritzmotor ausgerüstet.

Our Stump cutter F 500 H is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection (28,3kW/38HP)

BAUMSTUMPFREÄSE / STUMP CUTTER	F 500 H/27	F 500 H/38
Art.Nr.: / Code	F-300 000	F-301 502
Länge / Length	2520 mm	2520 mm
Breite / Width	1250, 1055, 890 mm	1250, 1055, 890 mm
Höhe / Height	1710 mm	1710 mm
Gewicht / Weight	760 kg	775 kg
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	380 mm	380 mm
Arbeitsbreite / Cutting width	940 mm	940 mm
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	KOHLER CH 742 18,6 kW (25 PS/HP)	KOHLER ECH 980 28,3 kW (38 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



F 5 0 0 H R

B a u m s t u m p f f r ä s e
Stump Cutter



Video



775 kg



1000 mm

www.agrokom.de



Hydraulisch angetriebene Vierrad Baumstumpfräse mit Funkfernsteuerung und Automatikfunktionen für hohen Bedienkomfort. Auf Kundenwunsch kann die vordere Achse auch mit Zwillingsbereifung ausgerüstet werden. Eine Minimalbreite (nach Abnehmen der äußeren Räder) von 890 mm macht auch beengte Arbeitsbereiche zugänglich. Die Maschine ist mit einem sparsamen Einspritz-motor ausgerüstet

Our Stump cutter F 500 H is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Its remote control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	F 500 HR
Art.Nr.: / Code	F-301 700
Länge / Length	2520 mm
Breite / Width	890 - (1250 mm)
Höhe / Height	1460 mm
Gewicht / Weight	775 kg
FRÄSBEREICH / RANGE	
Unter Planum / Under ground	380 mm
Arbeitsbraeite / Cutting width	940 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980 EFI
Motorleistung / Power output	28,3 kW (38 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



P 38 EFI

Baumstumpffräse
Stump Cutter



Video



1042 kg



1000 mm



www.agrokom.de

Baumstumpffräse auf Raupenfahrgestell mit Fernbedienung (Option). Durch das in der Breite veränderbare Raupenfahrwerk wird eine sehr hohe Stabilität der Maschine im Gelände erreicht. Die Predator 38 kommt mit einer Minimalbreite von nur 670 mm auch in Arbeitsbereiche, die man sonst nur mit handgeführten Maschinen erreicht. Die Steuerung über die Funkfernbedienung (Option) bringt einfache Handhabung bei der Arbeit und ermöglicht unmittelbare Kontrolle über den Fräsvorgang. Die Maschine ist mit einem sparsamen KOHLER EFI Einspritzmotor ausgerüstet.

Our Stump cutter P 38 is designed for cutting of above and underground stump parts. The tracked chassis is track-width adjustable. Its low center of gravity provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700mm wide. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	P 38 M - EFI	P 38 R - EFI
Art.Nr.: / Code	P-38-GA-10	P-38R-GA-10
Länge / Length	2490 mm	2350 mm
Breite / Width	670 - 970 mm	670 - 970 mm
Höhe / Height	1500 mm	1380 mm
Gewicht / Weight	1042 kg	1042 kg
Steuerung / Control	Manual	RC
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	380 mm	380 mm
Arbeitsbreite / Cutting width	1140 mm	1140 mm
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	28,3 kW (38 PS/HP)	28,3 kW (38 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



P 56 RX

Baumstumpffräse
Stump Cutter



Video



1640 kg



1500 mm



www.agrokom.de

Baumstumpffräse auf Raupenfahrgestell mit Fernbedienung. Durch das variable Raupenfahrwerk wird eine hohe Stabilität der Maschine im Gelände erreicht, die Minimalbreite beträgt nur 800 mm. Die Steuerung über die Funkfernbedienung bringt einfache Handhabung bei der Arbeit und ermöglicht unmittelbare Kontrolle über den Fräsvorgang. Das Fahrgestell kann mit div. Anbaugeräten, wie Seilwinde, Planierschild oder Mulcher, nachgerüstet werden. Diese Maschine wird mit einem umweltfreundlichen KOHLER KDI (42kW) 56 PS Dieselmotor geliefert.

Our Stump cutter P 56 RX is designed for cutting of above and underground stump parts. Minimum track base of 800mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. Its fully remote and hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. To the machine rear you can attach various attachments, such as dozer, winch or mulcher. This machine is equipped with an environmentally-friendly KOHLER KDI Dieselmotor.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER

P 56 RX

Art.Nr.: / Code

PRX-56-GA-20

Art.Nr.: Seilwinde / Code - Winch

P-W-GA Y

Art.Nr.: Mulcher / Code - Mulcher

P-ATP-16

Länge / Length

2900 mm (3300 mm + dozer)

Breite / Width

800 - 1180 mm

Höhe / Height

1625 mm

Gewicht / Weight

1640 kg (1800 kg + dozer)

FRÄSBEREICH / RANGE

Unter Planum / Under ground

400 mm

Arbeitsbreite / Cutting width

1500 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE 5, EPA)

Motorleistung / Power output

42 kW (56 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

DISELKRAFTSTOFF / DIESEL (B7)



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



Art.Nr.: Winde / Code - Winch P-W-GA Y

Art.Nr.: Mulcher / Code - Mulcher P-ATP-16



FZ 465

Baumstumpffräse
Stump Cutter




Video



200 kg



> 1000 mm



www.agrokom.de

Die Anbau-Baumstumpffräse mit Hydraulik-antrieb zum Frontladeranbau. Die Baum-stumpffräse LASKI-FZ 465 ist als ein Anbaugerät für Radlader oder ähnliche, mit einem entsprechenden Ausleger ausgerüstete, Baumaschinen bestimmt. Für diese Maschine sind verschiedene Anbaudapter lieferbar.

Our Jib mounted stump cutter FZ 465 is intended for cutting of above and underground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic Jiib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Varios fixing devices are available optionally.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER		FZ 465
Art.Nr.: / Code	F-307 000	
Länge / Length	1050 mm	
Breite / Width	710 mm	
Höhe / Height	750 mm	
Gewicht / Weight	200 kg	
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter planum / Under ground	200 mm	
Arbeitsbreite / Cutting width	900 mm	
ANTRIEB / DRIVE		HYDRAULIKSYSTEM
Hydraulikdruck / Pressure	200 bar	
Pumpleistung / Flow	50 ÷ 100 l/min	



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



FZ 500

Baumstumpffräse Stump Cutter



Video



264 kg



> 1000 mm



www.agrokom.de



Anbau-Baumstumpffräse zum Baggeranbau mit eigenem Verbrennungsmotor oder mit hydraulischem Antrieb. Diese Maschine ist zum Anbau an vorhandene Träger, wie Bagger, Hoflader, Mähausleger usw. bestimmt, die mit einem entsprechenden Anbauadapter ausgerüstet sind. Die FZ 500/38 ist mit einem eigenen 38 PS KOHLER EFI Einspritzmotor ausgerüstet. Die FZ 500 H wird über die Hydraulik des Trägergeräts angetrieben. Es sind verschiedene Anbauadapter lieferbar.

Our excavator mounted stump cutter FZ 500 is intended for cutting of above and underground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic Jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Varios fixing devices are available optionally.

BAUMSTUMPPFRÄSE / STUMP CUTTER	FZ 500/38	FZ 500 H
Art.Nr.: / Code	F-303 002	F-303 500
Länge / Length	880 mm	880 mm
Breite / Width	765 mm	765 mm
Höhe / Height	1430 mm	1000 mm
Gewicht / Weight	264 kg	188 kg
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter Planum / Under ground	300 mm	300 mm
Arbeitsbreite / Cutting width	-- mm	-- mm
MOTOR, ANTRIEB / ENGINE, DRIVE	KOHLER ECH 980	HYDRAUL. SYSTEM
Motorleistung / Power output	28,3 kW (38 PS/HP)	
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	
Hydraulikdruck / Pressure		200 bar
Pumpleistung / Flow		65 ÷ 85 l/min



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



FZ 560 T

Baumstumpffräse
Stump Cutter



Video



640 kg



> 1800 mm



www.agrokom.de

Baumstumpffräse zum Traktoranbau und Zapfwellenantrieb. Erhältlich mit manueller- oder Funkfernbedienung und Integrierten, hydraulischen Maschinenstützen. Diese Maschine eignet sich zum Anbau an Traktoren mit entsprechendem Heckdreipunkt Kat.2. Maschinenständer, Weitwinkel-Gelenkwelle, Warnbaken und Beleuchtung sind im Lieferumfang.

This tractor-mounted stump cutter FZ 560 is intended for cutting of above and underground stump parts while being mounted to a three-point hitch. Max. Stump diameter is unlimited.

BAUMSTUMPFFRÄSE / STUMP CUTTER	FZ 560 T - M	FZ 560 T - RC
Art.Nr.: / Code	F-305 005	F-305 000
Länge / Length	2200 mm	2200 mm
Breite / Width	1400 mm	1400 mm
Höhe / Height	1900 mm	1900 mm
Gewicht / Weight	640 kg	620 kg
Steuerung / Control	manuell	Funk
FRÄSBEREICH / RANGE		
Unter planum / Under ground	500 mm	500 mm
Arbeitsbreite / Cutting width	1200 - 1800 mm	1200 - 1800 mm
ANTRIEB / DRIVE		
Zapfwelleleistung PTO / PTO power	40 PS/HP	40 PS/HP
Drehzahl PTO / PTO	540 U/min -/rpm	540 U/min -/rpm
Heckdreipunkt / Hinge	3 Punkt, Kat. 1, 2 / Three-point Cat. 1, 2	3 Punkt, Kat. 1, 2 / Three-point Cat. 1, 2
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED		
Gelenkwelle / Cardan	004 835	004 835



Fräsmesser - Seite 76 / Knives - Page 76



LS 65

Buschhacker Wood Chipper



Video



95 kg



Max. 51 mm

www.agrokom.de

Kleinhäcksler bis 51 mm Astdurchmesser. Der Häcksler LS 65/CH kann durch hohe Arbeitsleistung und einfache Bauart beschrieben werden. Die Hackscheibe wird über einen Keil-riemen vom Motor angetrieben. Die Maschine ist mit zwei Hackmessern und einer Gegen-schneide versehen. Die Zuführung des Material erfolgt über Schwerkraft. Das Hackgut kann direkt in einen Sack aus luftdurchlässigem Gewebe gehäckselt werden.

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags mader from air-permeable fabrics and fitted on its discharge duct.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 65/CH

Art.Nr.: / Code

LZ-1004

Länge / Length

1250 mm

Breite / Width

560 mm

Höhe / Height

1260 mm

Gewicht / Weight

95 kg

Leistung / Load

0,9 ÷ 1,6 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

51 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Hackschnitzzellänge / Length of chips

4 ÷ 6 mm

MOTOR / ENGINE


KOHLER CH 395

Motorleistung / Power output

7,1 kW (9,5 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)



LS 95

Buschhacker Wood Chipper



Video



130 kg



Max. 80 mm




www.agrokom.de

Kleinhäcksler bis 80 mm Astdurchmesser. Der Häcksler LS 95 kann durch hohe Arbeitsleistung und einfache Bauart beschrieben werden. Die Hackscheibe wird über einen Keilriemen vom Motor angetrieben. Die Maschine ist mit zwei Hackmessern und einer Gegenschneide versehen. Die Zuführung des Material erfolgt über Schwerkraft. Das Hackgut kann direkt in einen Sack aus luftdurchlässigem Gewebe gehäckselt werden.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the chipping blades is realised by gravity only, i.e. There is no other mechanism required.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 95/GX	LS 95/CH
Art.Nr.: / Code	LZ-1101	LZ-1102
Art.Nr.: - Traktoranbau / Code - Tractor-mounted	LZ-1107	LZ-1108
Länge / Length	1530 mm	1530 mm
Breite / Width	800 mm	800 mm
Höhe / Height	1580 mm	1580 mm
Gewicht / Weight	130 kg	130 kg
Leistung / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	80 mm	80 mm
Anz. Messer / Number of blades	2	2
Hackschnitzzellänge / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Motorleistung / Power output	8,7 kW (11,7 PS/HP)	10 kW (14 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Traktoranbau / Tractor-mounted



LS 95 ES

Buschhacker
Wood Chipper



Video



222 kg



Max. 80 mm

www.agrokom.de



Kleinhäcksler bis 80 mm Astdurchmesser mit elektrischem Fahrtrieb. Die Maschine ist dadurch sehr einfach zu bewegen und mit griffigen AS Reifen ausgerüstet. Der Häcksler LS 95 ES kann durch hohe Arbeitsleistung und einfache Bauart beschrieben werden. Die Hackscheibe wird über einen Keil-riemen vom Motor angetrieben. Die Maschine ist mit zwei Hackmessern und einer Gegen-schneide versehen. Die Zuführung des Material erfolgt über Schwerkraft. Das Hackgut kann direkt in einen Sack aus luftdurchlässigem Gewebe gehäckselt werden.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the chipping blades is realised by gravity only, i.e. There is no other mechanism required. Ergonomic-controls and electric travel gear make any handling operations much easier.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 95 ES

Art.Nr./ Code

LZ-1110

Länge / Length

1500 mm

Breite / Width

790 mm

Höhe / Height

1530 mm

Gewicht / Weight

222 kg

Antrieb / Travel

12V - 0,3 kW

Leistung / Load

1,6 ÷ 2,8 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

80 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Hackschnitzellänge / Length of chips

4 ÷ 6 mm

MOTOR / ENGINE


KOHLER CH 440

Motorleistung / Power output

10 kW (14 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)



LS 95 A

Buschhacker
Wood Chipper

POWERED BY
ELECTRIC
100%



Video



280 kg




Max. 80 mm

www.agrokom.de

Vollelektrischer Kleinhäcksler bis 80 mm Astdurchmesser mit elektrischem Fahrtrieb. Der Häcksler LS 95 A kann durch hohe Arbeitsleistung und einfache Bauart beschrieben werden. Die Hackscheibe wird über einen Keilriemen vom Elektromotor angetrieben. Die Maschine ist mit zwei Hackmessern und einer Gegenschneide versehen. Die Zuführung des Materials erfolgt über Schwerkraft. Das ergonomische Design und der elektrische Fahrtrieb machen das Handling sehr einfach. Antrieb und Regelung sind vollelektrisch und wegweisend in der Technik.

The chipper LS 95 A can be characterized by high power output and simple design. The machine is fully electric. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the chipping blades is realised by gravity only, i.e. There is no other mechanism required. Ergonomic controls and electric travel gear make any handling operations much easier.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 95 A
Art.Nr.: / Code	LZ-1111
Länge / Length	1730 mm
Breite / Width	790 mm
Höhe / Height	1530 mm
Gewicht / Weight	280 kg
Antrieb / Travel	48V - 0,3 kW
Leistung / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	80 mm
Anz. Messer / Number of blades	2
Hackschnitzellänge / Length of chips	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE	EI. BLDC IPM 200-33-48V
Motorleistung / Power output	5 ÷ 14 kW
Batteriekapazität / Capacity Battery	100 Ah



LS 100 / 27 CB

Buschhacker
Wood Chipper



Video



630 kg



Max. 100 mm

www.agrokom.de



Häcksler mit Benzinmotor bis 100 mm Aststärke auf gebremstem 80 km/h Fahrgestell (630 kg). Dieser kompakte Trommelhäcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile. Er ist mit einer hydraulisch angetriebenen Einzugswalze, einem automatischen Überlastschutz des luftgekühlten 25 PS KOHLER Verbrennungsmotors und einem Stundenzähler (Tages- und Gesamtstundenzahl) versehen. Der drehbare Auswurfkamin kann zum Transport abgeklappt werden.

The chipper LS 100 is designed for Disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm.

The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 100/27 CB
Ar.Nr.: / Code	LS-7006
Art.Nr.: - ungebremste Version / Code - Unbraked variant	LS-7001 (LS 100/27 C)
Länge / Length	3680 mm (Transport 3160 mm)
Gewicht / Width	1595 mm
Höhe / Height	2080 mm
Gewicht / Weight	630 kg
Version / Variant	Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load	3 ÷ 8 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	100 mm
Anz. Messer / Number of blades	4
Hackschnitzellänge / Length of chips	11 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 740
Motorleistung / Power output	18,6 kW (25 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

Buschhacker / Wood Chipper



LS 160 PB

Buschhacker
Wood Chipper

POWERED BY
LPG



Video



750 kg



Max. 160 mm




www.agrokom.de

Häcksler mit Benzinmotor bis 160 mm Aststärke auf gebremstem 80 km/h Fahrgestell (750 kg). Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer KOHLER Benzin-Einspritzmotor mit 26,5 PS eingesetzt. Die PGB Version kann mit Benzin und alternativ LPG betrieben werden.

The chipper LS 160 PB is a compact machine intended for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. Furthermore, standard equipment comprises also an hour counter (daily/total) and an air-cooled 26,5 HP Kohler EFI petrol engine with fuel-injection that can also run on LPG for environmental friendly use and lower operation-costs.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 PB	LS 160 PGB
Art.Nr.: / Code	LC-14001	LC-16001
Art.Nr.: ungebremst / Code - Unbraked var.	LC-14000 (LS 160 P)	LC-16000 (LS 160 PG)
Länge / Length	3485 mm (transport 3155 mm)	3485 mm (Transport 3155 mm)
Breite / Width	1590 mm	1590 mm
Höhe / Height	2500 mm (transport 1920 mm)	2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight	730 kg	750 kg
Version / Variant	Auflaufbremse / Overrun Break	Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2	2
Länge Hackschn. / length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Motorleistung / Power output	19,8 kW (26,5 PS/HP)	19,8 kW (26,5 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5) / LPG



LS 160 PPB

Buschhacker
Wood Chipper



Video



750 kg



Max. 160 mm

www.agrokom.de




Häcksler mit Benzinmotor bis 160 mm Aststärke auf gebremstem 80 km/h Fahrgestell (750 kg). Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer KOHLER Benzin-Einspritzmotor mit 38 PS eingesetzt.

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection, driven on petrol.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 PPB
Art. Nr / Code	LC-17001
Art.Nr.: ungebremst / Code - Unbraked variant	LC-17000 (LS 160 PP)
Länge / Length	3485 mm (Transport 3155 mm)
Breite / Width	1590 mm
Höhe / Height	2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight	750 kg
Version / Variant	Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2
Länge Hackschnitzel / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980
Motorleistung / Power output	28,3 kW (38 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

Buschhacker / Wood Chipper



LS 160 DWB

Buschhacker
Wood Chipper



Video



830 kg



Max. 160 mm



www.agrokom.de

Häcksler mit leistungsstarkem Dieselmotor bis 160 mm Aststärke auf gebremstem Fahrgestell (830 kg). Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer und leistungsstarker Kohler / Lonbardini Diesel-motor mit 25 PS eingesetzt.

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. Furthermore, standard equipment comprises also environmentally friendly water-cooled 25 HP Kohler diesel engine (Stage 5, EPA). For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 160 DWB (O2)

Art.Nr.: / Code

LC-10003

Länge / Length

3485 mm (Transport 3155 mm)

Breite / Width

1590 mm

Höhe / Height

2500 mm (Transport 1920 mm)

Gewicht / Weight

830 kg

Version / Variant

Auflaufbremse / Overrun Break

Leistung / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

160 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Länge Hackschnitzel / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE


KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)

Motorleistung / Power output

18,8 kW (25 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)



LS 160 PPBS

Buschhacker
Wood Chipper



Video



920 kg



Max. 160 mm



www.agrokom.de

Häcksler mit Benzinmotor bis 160 mm Aststärke auf gebremstem Fahrgestell (920 kg). Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer Kohler Benzin-Einspritzmotor mit 38 PS eingesetzt. Die Maschine ist auf einem gebremsten 80 km/h Fahrgestell mit höhenverstellbarer Deichsel mit Kugelkopf oder Ringöse montiert.

The chipper LS 160 PPBS is a compact machine intended for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. Its chassis frame is equipped with height-adjustable drawbar for ball or eye coupling. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection driven on petrol.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 PPBS
Art.Nr.: / Code	LC-17002
Länge / Length	3605 mm (Transport 3525 mm)
Breite / Width	1800 mm
Höhe / Height	2675 mm (Transport 2095 mm)
Gewicht / Weight	920 kg
Version / Variant	Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2
Länge Hackschnitzel / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980
Motorleistung / Power output	28,3 kW (38 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

Buschhacker / Wood Chipper



LS 160 DWBS

Buschhacker

Wood Chipper



Video



920 kg



Max. 160 mm



www.agrokom.de

Häcksler mit leistungsstarkem Dieselmotor bis 160 mm Aststärke auf gebremstem Fahrgestell (920 kg). Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer und leistungsstarker Kohler / Lonbardini Dieselmotor mit 25 PS eingesetzt. Die Maschine ist auf einem gebremsten 80 km/h Fahrgestell mit höhenverstellbarer Deichsel mit Kugelkopf oder Ringöse montiert.

The chipper LS 160 DWBS is a compact machine intended for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. Furthermore, standard equipment comprises also environmentally friendly water-cooled 25 HP Kohler diesel engine (Stage 5, EPA). Its chassis frame is equipped with height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 160 DWBS

Art.Nr.: / Code

LC-10002

Länge / Length

3605 mm (Transport 3525 mm)

Breite / Width

1800 mm

Höhe / Height

2675 mm (Transport 2095 mm)

Gewicht / Weight

920 kg

Version / Variant

Auflaufbremse / Overrun Break

Leistung / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

160 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Länge Hackschnitzel / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE


KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)

Motorleistung / Power output

18,8 kW (25 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)



LS 160 AB

Buschhacker
Wood Chipper

POWERED BY
ELECTRIC
100%



www.agrokom.de

Video



950 kg



Max. 160 mm



Der Hacker LS 160 AB ist die erste vollelektrische batteriebetriebene Kompaktmaschine zur Entsorgung von Holzabfällen, Ästen mit Blättern und Nadeln bis 160 mm Durchmesser. Der Hacker enthält keine Hydraulikflüssigkeit. Als Stromquelle werden robuste Lithium-Eisen-Akkus mit einer sicheren Spannung von 48 V verwendet. Die Maschine verfügt über ein integriertes 230-V-Ladegerät sowie einen Wechselrichter zur optionalen Stromversorgung von 230-V-Elektrogeräten wie einer Kettensäge.

The LS 160 AB chipper is the first fully electric battery-powered compact machine for the disposal of wood waste, branches with leaves and needles up to 160 mm in diameter. The chipper contains no hydraulic fluid. Robust Lithium-Iron batteries with a safe voltage of 48 V are used as the power source. The machine has an integrated 230 V charger as well as an inverter for optional powering 230 V electrical equipment such as a chainsaw.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 160 AB

Art.Nr.: / Code

LC-15000

Länge / Length

3485 mm (Transport 3155 mm)

Breite / Width

1590 mm

Höhe / Height

2500 mm (Transport 1920 mm)

Gewicht / Weight

950 kg

Version / Variant

Auflaufbremse / Overrun Break

Leistung / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

160 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Länge Hackschnitzel / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

ASHWOOD IPM-200-66

Motorleistung / Power output

20-32 kWh

Batterieleistung / Capacity Battery

48 V (400 Ah)



LS 160 P Track

Buschhacker
Wood Chipper



Video



1200 kg



Max. 160 mm



www.agrokom.de

Häcksler mit Benzinmotor bis 160 mm Aststärke auf Raupenfahrwerk (1200 kg). Der Raupenhäcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Zum Antrieb der Maschine wird ein sparsamer Kohler Benzin-Einspritzmotor mit 26,5 PS eingesetzt. Die PG Track Version kann mit Benzin und LPG betrieben werden.

The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. Its turnable upper frame part is equipped with a swivel base so that the loading chute is accessible from any side. Furthermore, standard equipment comprises also an hour counter (daily/total) and an air-cooled 26,5 HP Kohler EFI petrol engine with fuel-injection that can also run on LPG for environmental friendly use and lower operation- costs.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 P Track	LS 160 PG Track
Art.Nr.: / Code	LC-14502	LC-16500
Länge / Length	3000 mm (Transport 2385 mm)	3000 mm (Transport 2385 mm)
Breite / Width	1360 mm	1360 mm
Höhe / Height	2530 mm (Transport 1945 mm)	2530 mm (Transport 1945 mm)
Gewicht / Weight	1200 kg	1200 kg
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2	2
Länge Hackschn. / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Motorleistung / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5) / LPG



LS 160 DW Track

Buschhacker

Wood Chipper



Video



1335 kg



Max. 160 mm




www.agrokom.de

Häcksler mit leistungsstarkem Dieselmotor und Funk bis 160 mm Aststärke auf Raupenfahrwerk (1335 kg). Der Raupenhäcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Die Funkfernsteuerung garantiert sichere Betätigung der Maschine beim Aufladen auf Transportmittel oder im unwegsamen und bergigen Gelände. Der Häcksler erreicht eine Steigfähigkeit bis zu 30°. Er hat eine Hangneigungsverstellung und ist mit einer elektrisch betätigten Seilwinde und einer Anhängerkupplung mit ISO Kugel versehen.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. Its turnable upper frame part is equipped with a swivel base so that the loading chute is accessible from any side. Its remotely controlled undercarriage makes any machine handling very easy especially at loading on transport means or while going on uneven ground. Its tiltable frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°. Furthermore, standard equipment comprises also environmentally friendly water-cooled 25 HP Kohler diesel engine (Stage 5, EPA).

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 DW Track
Art.Nr.: / Code	LC-12000
Länge / Length	2610 mm (Transport 2250 mm)
Breite / Width	1440 mm
Höhe / Height	2535 mm (Transport 1950 mm)
Gewicht / Weight	1335 kg
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchmesser / Max. diameter	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2
Länge Hackschnitzel / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Motorleistung / Power output	18,8 kW (25 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

Buschhacker / Wood Chipper



LS 95 T

Buschhacker
Wood Chipper



Video



150 kg



Max. 80 mm

www.agrokom.de



Kleinhäcksler bis 80 mm Astdurchmesser zum Traktoranbau. Der Häcksler LS 95 T kann durch hohe Arbeitsleistung und einfache Bauart charakterisiert werden, ausgerüstet mit zwei Hackmessern und einer Gegenschneide. Die Zuführung des Material erfolgt über Schwerkraft. Das ergonomische Design und die großen Räder sorgen für ein einfaches Handling. Dieser Häcksler ist zum Anbau an Heckdreipunkt Kat. 1 / 1N oder entsprechender Schnellkupplung und Standardzapfwelle mit 540 U/min bestimmt.

The chipper LS 95 T can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the cutting blades is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. This machine can be coupled to a corresponding three-point linkage (cat. 1N or 1) or to a quick-acting A-frame. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 95 T (540)

Art. Nr.: / Code

LZ-1109

Länge / Length

1530 mm

Breite / Width

860 mm

Höhe / Height

1540 mm

Gewicht / Weight

150 kg

Leistung / Load

1,6 ÷ 2,8 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

80 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Länge Hackschnitzel / Length of chips

4 ÷ 6 mm

ANTRIEB/ DRIVE

Zapfwelle PTO / PTO

540 U/min, rpm


Aufnahme / Hinge

3-Punkt, kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N

NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED

Gelenkwelle / Cardan

004120



LS 160 T

Buschhacker
Wood Chipper



Video



568 kg



Max. 160 mm





www.agrokom.de

Häcksler bis 160 mm Aststärke zum Traktor-anbau. Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Der Häcksler ist zum Anbau an Ackerschlepper mit Heckdreipunkt Kat. 1 / 2 bestimmt. Der Traktor muss eine Standardzapfwelle mit 540 U/min oder 1000 U/min haben.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm and also for manufacture of chips from aforesaid materials. The tractor-mounted chipper is equipped with two loading rolls hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of the PTO shaft. Furthermore, standard equipment comprises independent hydraulic system and turnable and tiltable discharge duct.

HÄCKSLER / CHIPPER	LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)
Art.Nr.: / Code	LC-13001	LC-13000
Länge / Length	2265 mm (Transport 1905 mm)	2265 mm (Transport 1905 mm)
Breite / Width	1280 mm	1280 mm
Höhe / Height	2350 mm (Transport 1760 mm)	2350 mm (Transport 1760 mm)
Gewicht / Weight	568 kg	568 kg
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2	2
Länge Hackschn. / L. of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
ANTRIEB / DRIVE		
Leistung PTO / PTO power	30 ÷ 55 PS/HP	30 ÷ 55 PS/HP
Zapfwelle PTO / PTO	540 U/min	1000 U/min
Aufnahme / Hinge	3 Punkt, Kat. 1, 2 / 3-point 1 or 2	3 Punkt, Kat. 1, 2 / 3-point 1 or 2
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED		
Gelenkwelle / Cardan	004542	004542

Buschhacker / Wood Chipper



LS 160 TT

Buschhacker
Wood Chipper



Video



740 kg



Max. 160 mm

www.agrokom.de

Häcksler bis 160 mm Aststärke zum Traktor-anbau mit Drehkranz. Der kompakte Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz und anderer oberirdischer Pflanzenteile, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Der Häcksler ist zum Anbau an Acker-schlepper mit Heckdreipunkt Kat. 1 / 2 bestimmt. Der Traktor muss eine Standard-zapfwelle mit oder 1000 U/min haben. Dieser Häcksler ist zusätzlich noch mit einer Anhängerkupplung für landw. Anhänger von bis zu 8 Ton. Ausgerüstet.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste. The tractormounted chipper is equipped with two loading rolls hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of the PTO shaft. Furthermore, standard equipment comprises independent hydraulic system and turnable and tiltable discharge duct. This chipper is also equipped with a hitch for coupling of 8 ton trailers.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 160 TT (1000)

Art. Nr.: / Code

LC-13501

Länge / Length

2350 mm (Transport 2110 mm)

Breite / Width

1400 mm

Höhe / Height

2590 mm (Transport 1990 mm)

Gewicht / Weight

740 kg

Leistung / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

160 mm

Anz. Messer/ Number of blades

2

Hackschnitzzelllänge / Length of chips

5 ÷ 15 mm

ANTRIEB / DRIVE

Leistung PTO / PTO power

30 ÷ 55 PS/HP

Drehzahl PTO / PTO

1000 U/min

Aufnahme / Hinge

3 Punkt Kat. 1+2 / Three-point cat. 1+2

Anhängelast / Rear hinge

Anhänger 8t / trailer 8t

NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED

Gelenkwelle / Cardan

004542



LS 200 T

Buschhacker

Wood Chipper



Video



980 kg



Max. 200 mm

www.agrokom.de

Häcksler für bis zu bis 200 mm Aststärke zum Traktoranbau mit Drehkranz. Der Häcksler eignet sich zur Zerkleinerung von Zweigen, Astholz, Stammholz, auch mit hohem Grün- oder Baumrindenanteil. Der Häcksler ist zum Anbau an Ackerschlepper mit Heckdreipunkt Kat. 2 bestimmt. Der Traktor muss über eine Standardzapfwelle mit 750 - 1000 U/min verfügen. Dieser Häcksler ist zusätzlich noch mit einer Anhängerkupplung für landw. Anhänger von bis zu 8 Ton. Ausgerüstet.

The chipper LS 200T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 200 mm. The tractor-mounted chipper is equipped with two loading rolls hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of the PTO shaft. Furthermore, standard equipment comprises independent hydraulic system and turnable and tiltable discharge duct. This chipper is also equipped with a hitch for coupling of 8t trailers.

HÄCKSLER / CHIPPER

LS 200 T (750 ÷ 1000)

Art. Nr./ Code

LS-3501

Länge / Length

2555 mm (Transport 2155 mm)

Breite / Width

1450 mm (Transport 1515 mm)

Höhe / Height

2915 mm (Transport 2225 mm)

Gewicht / Weight

980 kg

Leistung / Load

10 ÷ 15 m³ / h

Max. Durchmesser / Max. diameter

200 mm

Anz. Messer / Number of blades

2

Hackschnitzzelllänge / Length of chips

10 ÷ 50 mm

ANTRIEB / DRIVE

Leistung PTO / PTO power

40 ÷ 80 PS/HP

Drehzahl PTO / PTO Rpm.

750 ÷ 1000 U/min, rpm

Aufnahme / Hinge

3 Punkt Kat. 2 / Three-point cat.2


Anhängelast / Hinge

Anhänger 8t / trailer 8t

NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED

Gelenkwelle/ Cardan

004542



TR 50 / 6,5


Grabenfräse
Trencher



Video



std. Max. 100 mm (120 mm)



Max. 600 mm



www.agrokom.de

Grabenfräsen / Trencher

Leichte handgeführte Grabenfräse bis 45 cm (60cm Option) Frästiefe mit Honda-Motor. Die Grabenfräse TR 50 ist eine ideale Maschine, wenn es um das Verlegen von Bewässerungsleitungen und Verkabelungen in Gärten, Parks, Spielplätzen geht. Durch die jeweilige mit Hartmetallspitzen bestückte Kette wird die Grabenbreite bestimmt. Auch bei mit kleinen (bis zu 45 mm) Steinen durchsetzten Böden kommt diese Kette weiter.

The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens and parks without moving too much earth. The final trench is up to 45 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain width. Its working speed depends on the soil structure and makes approximately 60 running meters per hour. It is possible to make trenches in soils even with stones up to 45 mm.

GRABENFRÄSE / TRENCHER	TR 50/6,5 (50 cm)	TR 50/6,5 (50/12 cm)	TR 50/6,5 (60 cm)
Art.Nr.: / Code	DR-00003	DR-01264	DR-00007
Länge / Length	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Breite / Width	700 mm	700 mm	700 mm
Höhe / Height	800 mm	800 mm	800 mm
Gewicht / Weight	135 kg	135 kg	135 kg
Arbeitsleistung / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Frästiefe / Depth	Max. 450 mm	Max. 450 mm	Max. 600 mm
Grabenbreite / Width	Max. 100 mm	Max. 120 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 200	HONDA GX 200	HONDA GX 200
Motorleistung / Power output	4,1 kW (5,5 PS/HP)	4,1 kW (5,5 PS/HP)	4,1 kW (5,5 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



TR 50 / 7


Grabenfräse
Trencher



Video



Max. 100 mm



Max. 600 mm



www.agrokom.de

Leichte handgeführte Grabenfräse bis 45 cm (60cm Option) Frästiefe mit KOHLER-Motor. Die Grabenfräse TR 50 ist eine ideale Maschine, wenn es um das Verlegen von Bewässerungsleitungen und Verkabelungen in Gärten, Parks, Spielplätzen geht. Durch die jeweilige mit Hartmetallspitzen bestückte Kette wird die Grabenbreite bestimmt. Auch bei mit kleinen (bis zu 45 mm) Steinen durchsetzten Böden kommt diese Kette weiter.

The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens and parks without moving too much earth. The final trench is up to 45 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain width. Its working speed depends on the soil structure and makes approximately 60 running meters per hour. It is possible to make trenches in soils even with stones up to 45 mm.

GRABENFRÄSE / TRENCHER	TR 50/7 (50 cm)	TR 50/7 (60 cm)
Art. Nr.: / Code	DR-01260	DR-01262
Länge / Length	1600 mm	1600 mm
Breite / Width	700 mm	700 mm
Höhe / Height	800 mm	800 mm
Gewicht / Weight	135 kg	135 kg
Arbeitsleistung / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Frästiefe / Depth	Max. 450 mm	Max. 600 mm
Grabenbreite / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 270	KOHLER CH 270
Motorleistung / Power output	5,2 kW (7 PS/HP)	5,2 kW (7 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



TR 60 HC


Grabenfräse
Trencher



Video



Max. 100 mm



Max. 680 mm



www.agrokom.de

Grabenfräse mit hydraulischem Fahrtrieb bis 68 cm Frästiefe. Die Grabenfräse TR 60 HC ist eine ideale Maschine, wenn es um das Verlegen von Bewässerungsleitungen und Verkabelungen in Spielplätzen, größeren Gärten, Park- und Sportanlagen geht. Die Grabentiefe kann stufenlos auf bis zu 68 cm eingestellt werden. Durch die robuste und mit Hartmetallzähnen bestückte Kette wird die Grabenbreite bestimmt. Auch bei kompakten mit kleinen (bis zu 50 mm) Steinen durchsetzten Böden kommt diese Kette weiter. Die Maschine ist mit einem hydraulischen Fahrtrieb versehen, mit dem sie leicht zu handhaben ist.

The trencher TR 60 HC facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench is up to 60 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain width. Its working speed depends on the soil structure. It is possible to make trenches in soils even with stones up to 50 mm. It is equipped also with an own hydrodrive for maximum user's comfort while trenching. The installed travel gear enables to adapt its working speed to final trenching quality.

GRABENFRÄSE / TRENCHER	TR 60 / 13 HC	TR 60 / 14 HC
Art.Nr.: / Code	DR-02014	DR-02016
Länge / Length	2220 mm (transport 1650 mm)	2220 mm (transport 1650 mm)
Breite / Width	785 mm	785 mm
Höhe / Height	900 mm (transport 1080 mm)	900 mm (transport 1080 mm)
Gewicht / Weight	293 kg	293 kg
Arbeitsleistung / Working speed	20 - 180 m / h	20 - 180 m / h
Frästiefe / Depth	Max. 680 mm	Max. 680 mm
Grabenbreite / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Motorleistung / Power output	8,7 kW (11,7 PS/HP)	10,4 kW (14 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



TR 120 HI

Grabenfräse


Trencher



Video



Max. 200 mm



Max. 1200 mm



www.agrokom.de

Grabenfräse mit hydraulischem Fahrtrieb auf Raupenfahrwerk bis 120 cm Frästiefe. Die TR 120 HI ist die ideale Maschine, wenn es um das Verlegen von Bewässerungsleitungen und Kabeln in Spielplätzen, großen Gärten, Park- und Sportanlagen in Tiefen bis max 120 cm und Breiten bis max. 20 cm geht. Es ist eine Vorrichtung zum Anbau eines Schilds zum Verfüllen der Gräben vorhanden. Die Gesamtbreite der Maschine beträgt nur 870 mm. Die kompakte Ausführung macht auch enge Arbeitsbereiche zugänglich.

The trencher TR 120 H facilitates trenching works in compact soils with diverse structure. The final trench is up to 120 cm deep and up to 20 cm wide. It is designed for works at cables and lines lying in gardens and parks without moving too much earth. Its tracked undercarriage enables also to move the machine even with creeping speed if needed. This trencher is equipped also with a coupler for a backfilling blade. A width of 870 mm make also narrow sites and limited places more accessible.

GRABENFRÄSE / TRENCHER

TR 120 HI

Art.Nr./ Code - Carrier

DR-05001

Art.Nr.: - Adapter / Code - Adapter

DR-05653

Art.Nr.: Kette TR 120 - 180 / Code Chain TR 120 - 180

DR-05665

Art.Nr.: Kette TR 120 - 150 / Code - Chain TR 120 - 150

DR-05700

Art.Nr.: - Schiebeschild / Code - Dozer

DR-05648

Länge / Length

3400 mm (Transport 2550 mm)

Breite / Width

870 mm

Höhe / Height

1360 mm (Transport 1920 mm)

Gewicht / Weight

867 kg

Transportgeschwindigkeit / Transport speed

4 km / h

Frästiefe / Depth

Max. 1200 mm

Grabenbreite / Width

Max. 200 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

Motorleistung / Power output

25,7 kW (35 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)



Art.Nr.: / Code - Dozer DR-05648



ATR 90


Grabenfräse
Trencher



Video




Max. 160 mm




Max. 900 mm



www.agrokom.de

 Grabenfräse mit Hydromotor zum Anbau an Trägergeräte bis 90 cm Frästiefe. Die ATR 90 ist zum Anbau an Träger, die mit externer Hydraulik ausgerüstet sind, vorgesehen. Sie wird beim Verlegen von Bewässerungsleitungen und Verkabelungen in Spielplätzen, größeren Gärten, Park- und Grünanlagen eingesetzt. Auch bei kompakten mit kleinen (bis zu 50 mm) Steinen durchsetzten Böden kommt ihre Arbeitskette weiter.

 The trencher ATR 90, as an implement to be coupled to a power source / carrier with an external hydraulic circuit, facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm.

GRABENFRÄSE / TRENCHER	ATR 90
Art.Nr.: / Code	DR-04001
Länge / Length	1750 mm
Breite / Width	950 mm
Höhe / Height	750 mm
Gewicht / Weight	300 kg
Frästiefe / Depth	Max. 600 - 900 mm
Grabenbreite / Width	Max. 160 mm
ANTRIEB / DRIVE	HYDROMOTOR
Hydraulikdruck / Pressure	200 bar
Pumpleistung / Flow	70 l/min



VL 300

Laubladegebläse
Leaf Vacuum



Video



63 kg



44 m³/min



www.agrokom.de

Leichtes Laubladegebläse zum Einhängen in die Bordwand. Das VL 300 wurde zum Absaugen und Fördern von Laub und Grasschnitt ohne Splitt entwickelt. Das angesaugte Laub wird in der Maschine zerkleinert, dadurch wird weniger Speicher- und Transportraum benötigt. Es kann durch seine leichte Bauart, kleine Größe und den verstellbaren Anschlußwinkel des Saugrohres charakterisiert werden.

This leaf blower VL 300 can be put for work on a sidewall. It is designed for collecting of leaves and short-cut (mowed) grasses (without sand and grit). Sucked leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. Main features: simple design, handy small size, possible angle setting of suction hose, replaceable hose nozzles.

LAUBLADEGEBLÄSE / LEAF VACUUM		VL 300
Art.Nr.: / Code		V-300 000
Länge / Length		1182 mm (o.Schlauch / without hose)
Breite / Width		535 mm
Höhe / Height		608 mm
Gewicht / Weight		63 kg (o.Schlauch / without hose)
SAUGSCHLAUCH / SUCTION HOSE		
Durchmesser / Diameter		180 mm
Länge / Length		6 m
MOTOR / ENGINE		KOHLER CH 270
Motorleistung / Power output		5,2 kW (7 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)

Laubladegebläse / Leaf Vacuum



VD 445

Laubladegebläse
Leaf Vacuum



Video



187 kg



80 m³/min



www.agrokom.de

Laubladegebläse zum Einhängen in die Bordwand. Der Laubsauger VD 445 wurde speziell zum Absaugen von Laub, Grasschnitt und anderen förderbaren Materialien in Park- und Grünanlagen entwickelt. Das Turbinengehäuse der Maschine ist mit einzeln austauschbaren Hardox-Verschleißplatten ausgerüstet. Optional ist eine Hebevorrichtung zum kraftsparenden Einhängen und Verbringen des Laubladegebläses lieferbar.

The leaf blower VD 445 is designed particularly for professional collecting of leaves, mowed grass and various municipal wastes in places where they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings. Sucked leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. A lift jack for comfortable lifting of the blower on a sidewall is also optionally available.

LAUBLADEGEBLÄSE / LEAF VACUUM

VD 445/24

Art.Nr. / Code

V-400 000

Länge / Length

950 mm (o. Schlauch / without hose)

Breite / Width

770 mm

Höhe / Height

1490 mm

Gewicht / Weight

187 kg (165 kg o. Schlauch / without hose)

SAUGSCHLAUCH / SUCTION HOSE

Durchmesser / Diameter

220 mm

Länge / Length

6 m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 730

Motorleistung / Power output

17,5 kW (23,5 PS/HP)

Kraftstoff / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN) / ACCESORIESS (NOT INCLUDED)

Montagewinde / Lifter

008 580



Art.Nr.: / Code - Lifter 008 580



VD 500 P

Laubladegebläse
Leaf Vacuum



Video



390 kg



108 m³/min



Laubladegebläse / Leaf Vacuum

www.agrokom.de

Leistungsstarkes Laubladegebläse auf Fahrgestell. Das VD 500 P wurde speziell zum Absaugen von Laub, Grasschnitt und anderen förderbaren Materialien in Park- und Grünanlagen entwickelt. Das Turbinengehäuse der Maschine ist mit einzeln austauschbaren Hardox-Verschleißplatten ausgerüstet. Mit dieser Variante ist auch das Aussaugen von Straßengräben zum Entfernen von nassem und mit Splitt verschmutztem Laub problemlos möglich. Durch das 80 km/h Fahrgestell mit Kugelkopf-Anhängerkupplung ist der Transport hinter dem Sammelfahrzeug sehr erleichtert.

The leaf blower VD 500 P is designed particularly for professional collecting of leaves, mowed grasses and various municipal wastes in places where they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings intended for better resistance. Sucked leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. Thanks to its installation on a trailer it is very easy to move the blower to another workplace.

LAUBLADEGEBLÄSE / LEAF VACUUM	
Art.Nr.: / Code	VD 500 P V-251 000
Länge / Length	2240 mm
Breite / Width	1560 mm
Höhe / Height	2350 mm
Gewicht / Weight	390 kg
SAUGSCHLAUCH / SUCTION HOSE	
Durchmesser / Diameter	220 mm
Länge / Length	6 m
MOTOR / ENGINE	
Motorleistung / Power output	KOHLER CH 740 18,6 kW (25 PS/HP)
Kraftstoff / Fuel	SUPERBENZIN / GASOLINE (E5)



Verschleißteile / Consumables

Fräsmesser / Cutting blades



„LASKI Advanced“ Fräsmesser / Cutting blades „LASKI Advanced“

„LASKI Advanced“ Fräsmesser - Qualitativ hochwertige Fräsmesser zum günstigen Preis. Gebogene und gerade Fräsmesser in Kombination.

Basic shapes of LASKI cutting blades – high quality for affordable prices. Bent and straight blades in combination.



„LASKI Ultra“ Fräsmesser / Cutting blades „Laski Ultra“

„LASKI Ultra“ Fräsmesser für den professionellen Einsatz-made in EU. Gebogene und gerade Fräsmesser in Kombination.

LASKI Ultra“cutting blades for professional use made in EU. Bent and straight blades in combination.



„LASKI Double pro“ Fräsmesser / Cutting blades - „LASKI Double-pro“

LASKI Double pro Fräsmesser in klassischer Form mit auswechselbaren und drehbaren Schneiden erhältlich. Gebogene und gerade Messerhalter in Kombination.

LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Ben and straight blade holders in combination.



„Multi-tip“ Fräsmesser / Cutting blades „Multi-tip“

„Multi-Tip-Fräsmesser“ schnell austauschbar – nur eine Messerform für den gesamten Schneidkopf.

MultiTip cutting blades quickly replaceable – only one shape for entire cutting head.

Kontakt / Contact

Info@agrokom.de
www.agrokom.de



Agrokom, Agrar- und Kommunaltechnik

Inhaber: Thomas Deckert

Ludwig-Erhard-Straße 4, 64653 Lorsch / Hessen

Tel.: +49 6251 985910 Fax.: +49 6251 985909

Transportanhänger / Recommended trailers

Anhängertyp Trailer type	Husky FB 18.28	Husky FB 27.35
Bezeichnung Figure		
Bremse Brake	Ja Yes	Ja Yes
Ladefläche Loading area	2720 x 1620 mm	3480 x 1620 mm
Absenkung Tipping	Manuell hydraulisch Manual-Hydraulic	Manuell hydraulisch Manual-Hydraulic
Gesamtgewicht Gross weight	1800 kg	2700 kg
Max. Zuladung Max. load capacity	1350 kg	2045 kg
für LASKI Maschine For LASKI machines	F 500 - 760 kg TR 120 HI - 980 kg P 38 - 1042 kg LS-160 P Track - 1200 kg LS 160 DW track - 1335 kg	P 56 RX - 1800 kg
	006662	006747

LASKI Frässhutzworhang / LASKI Modular grinding guard



LASKI Frässhutzworhang, dreiteilig!

Der dreiteilige LASKI Frässhutzworhang besteht aus einem stabilen, lackierten Stahlrahmen, bestehend aus drei Elementen, die über je zwei Kunststoff - Klappscharniere verbunden sind. Das PVC Netzgewebe hält weggeschleuderte Holzstücke, Erde oder Steine zuverlässig zurück. An der Oberkante befindet sich eine breite reflektierende Borte in Industriequalität mit Eingedrucktem LASKI Logo. Gewicht brutto: ca. 11 kg Abmessung ca. 310 x 110 cm, Verp.Maß ca: 102x112x10cm










Art.Nr.: / Code: FSV

Dieser Frässhutz sollte bei keiner Fräsung fehlen! - der Sicherheit zuliebe!

Professionelle Motoren von

KOHLER®



KOHLER luftgekühlte Benzinmotoren

Motor	Anz. Zylinder	Leistung@3600 RPM [kW]	Drehmoment maximal [Nm @ rpm]	Hubraum [ccm]	Gewicht [kg]
CH 270	 1	5,2 (7 PS)	12,4 @ 2800	208	17,5
CH 395	 1	7,1 (9,5 PS)	17,8 @ 2600	277	27,9
CH 440	 1	10,5 (14 PS)	26,8 @ 2600	429	33
CH 620	 2	13,4 (19 PS)	43,6 @ 2200	624	41
CH 730	 2	18,61 (23,5 PS)	55,4 @ 2400	725	43
CH 740	 2	20,1 (25 PS)	57,3 @ 2400	725	43
ECH 730	 2	17,2 (23 PS)	51,7@2200	747	49
ECH 749	 2	19,8 (26,5 PS)	54,2@2600	747	49
ECH 980	 2	28,3 (38 PS)	78,6@3400	999	60







KOHLER Abgasnorm EU STAGE 5

KOHLER®

KOHLER luftgekühlte Dieselmotoren

Motor	Anz. Zylinder	Leistung [kW]	Drehmoment maximal [Nm @ rpm]	Hubraum [ccm]	Gewicht [kg]
KD15-350 E536	 1	5,5 (7,4 HP)	16@2500	349	33
KD15-440 E536	 1	7,5 (10,1 HP)	24,5@2200	441	45

KOHLER wassergekühlte Dieselmotoren

Motor	Anz. Zylinder	Leistung [kW]	Drehmoment maximal [Nm @ rpm]	Hubraum [ccm]	Gewicht [kg]
KDW702 E536	 2	11,6 (15,5 HP)	35@2600	686	66
KDW1003 E536	 3	18,8 (25,2 HP)	63@2300	1028	85
KDW1404 E536	 4	18,8 (25,2 HP)	78@2000	1372	98
KDW1603 E536	 3	18,8 (25,2 HP)	100@1600	1649	156
KDI-TCR1903E5/26	 3	42 (56 HP)	225@1500	1861	233
KDI-TCR2504E5/26	 4	55,4 (74 HP)	315@1500	2482	267

AgroKom

Agrar- und Kommunaltechnik

Inhaber: Thomas Deckert

Ludwig-Erhard-Straße 4

64653 Lorsch / Hessen

Deutschland / Germany

Tel.: +49 6251 98591-0

Email: info@agrokom.de

www.agrokom.de



Ihr LASKI / AgroKom Händler:

